

ACESSÓRIOS PARA MICRÔMETROS PARA ROSCAS

Pontas Apalpadoras para Micrômetros Externos para Roscas 60° e 55°



112.890

112.892

- › Pontas apalpadoras para medição de diâmetro primitivo de roscas métrica e unificada com 60° e whitworth com 55°
- › Fornecidas em pares
- › Encaixe das pontas com Ø5mm

Para roscas 60° (em pares)	
Código	Capacidade
112.888	0,4-0,5mm/64-48 fpp
112.889	0,6-0,9mm/44-28 fpp
112.890	1-1,75mm/24-14 fpp
112.891	2-3mm/13-9 fpp
112.892	3,5-5mm/8-5 fpp
112.893	5,5-7mm/4,5-3,5 fpp

Para roscas 55° (em pares)	
Código	Capacidade
112.895	60-48 fpp
112.896	48-40 fpp
112.897	40-32 fpp
112.898	32-24 fpp
112.898A	24-18 fpp
112.898B	18-14 fpp
112.898C	14-10 fpp
112.898D	10-7 fpp
112.898E	7-4,5 fpp
112.898F	4,5-3,5 fpp

Jogos de pontas	
Código	Composição
112.894	6 Pares para 60°
112.898G	10 Pares para 55°

Hastes Padrão para Calibração de Micrômetros Externos para Roscas 60° e 55°

- › Para calibração (zeragem) de micrômetros para roscas externas
- › Padrões com ângulo de: 60° (métrica e unificada) 55° (whitworth)



112.899A

Ângulo:	60°	55°	
Dimensão	Código	Código	Exatidão
25mm	112.899	112.899H	± 3,0µm
50mm	112.899A	112.899I	± 3,5µm
75mm	112.899B	112.899J	± 4,0µm
100mm	112.899C	112.899K	± 4,5µm
125mm	112.899D	112.899L	± 5,0µm
150mm	112.899E	112.899M	± 5,5µm
175mm	112.899F	112.899N	± 6,0µm
200mm	112.899G	112.899O	± 6,0µm