

RELÓGIOS COMPARADORES

Relógios Comparadores com Graduação de 0,01mm



121.310



121.326



121.304 BASIC



121.304

- › Caixa metálica com acabamento cromado fosco, com alta resistência a impactos
- › Aro metálico recartilhado com acabamento cromado/anodizado
- › Ponta de contato esférica Ø2,5mm, em aço temperado
- › Mecanismo de funcionamento super resistente, **fabricado com peças metálicas**
- › Engrenagens montadas sobre **mancais de rubi** (exceto 121.304-BASIC)
- › Canhão com Ø8mm (exceto 121.324 - Ø10mm)

Pontas de contato para reposição:

- Rosca M2,5 x 0,45
- › Esférica em aço - **cód.121.304-29**
- › Esférica em metal duro - **cód.121.304-29A**

Acessórios opcionais:

- › Dispositivo para fixação em traçadores de altura - **cód.121.011**
- › Tampa lisa 3 furos (Ø58mm) - **cód.121.304-10**
- › Tampa lisa 4 furos (Ø58mm) - **cód.121.304-BASIC-10**

Código	Capacidade	Diâmetro do Mostrador	Tipo de Mostrador	Tampa Traseira	Observação	Exatidão
121.300	0-5mm	Ø58mm	0-100 (100-0)	Com orelha*	-	± 0,012mm
121.301	0-5mm	Ø42mm	0-50 (50-0)	Com orelha*	Sem marcadores de tolerância	± 0,012mm
121.302	0-10mm	Ø58mm	0-100 (100-0)	Com orelha*	Anti choque	± 0,015mm
121.303	0-5mm	Ø58mm	0-100 (100-0)	Com orelha*	Anti choque	± 0,012mm
121.303A	0-3mm	Ø58mm	0-100 (100-0)	Com orelha*	Anti choque	± 0,010mm
121.304	0-10mm	Ø58mm	0-100 (100-0)	Com orelha*	Com parafuso trava do mostrador	± 0,015mm
121.304-BASIC	0-10mm	Ø58mm	0-100 (100-0)	Com orelha*	Com parafuso trava do mostrador	± 0,015mm
121.310	0-3mm	Ø42mm	0-50 (50-0)	Com orelha*	Sem marcadores de tolerância	± 0,010mm
121.315	0-25mm	Ø56mm	0-100 (100-0)	Com orelha*	Com parafuso trava do mostrador	± 0,020mm
121.321	0-30mm	Ø58mm	0-100 (100-0)	Com orelha*	-	± 0,025mm
121.322	0-50mm	Ø58mm	0-100	Lisa e com orelha	-	± 0,035mm
121.323	0-80mm	Ø58mm	0-100	Lisa e com orelha	-	± 0,050mm
121.324	0-100mm	Ø78mm	0-100	Lisa e com orelha	-	± 0,050mm
121.326	0-5mm	Ø40mm	0-100	Não possui	Fuso perpendicular ao mostrador	± 0,012mm
121.327	0-5mm	Ø60mm	0-100	Não possui	Fuso perpendicular ao mostrador	± 0,012mm

* Consulte a troca da tampa com orelha pela tampa lisa