

RUGOSÍMETRO PORTÁTIL

Rugosímetro Portátil



Código

400.160-NEW

- › 2 Parâmetros de medição:
Ra e Rz
- › Para medições externas de peças planas e cilíndricas (a partir de Ø10mm)



- › Usado para medição de rugosidade de superfícies metálicas e não metálicas, com sensor motorizado integrado ao corpo do aparelho
- › Construção robusta e compacta, especial para utilização em ambiente de produção
- › **Capacidade de medição de 0,05 a 10µm em Ra e 0,10 a 50µm em Rz**
- › Deslocamento da ponta de 6mm
- › Cut-off selecionáveis: 0,25mm (.01") - 0,8mm (.03") - 2,5mm (.1")
- › Comprimento de amostragem de 1,25mm (5x0,25) - 4mm (5x0,8) - 5mm (2x2,5)
- › **Resolução no display de 0,01µm**
- › Exatidão de $\pm 15\%$
- › Repetibilidade $< 12\%$
- › Função de conversão $\mu\text{m}/\text{pinch}$
- › **Função de calibração eletrônica** através de padrão (Ra)
- › Função de alarme de baixa carga na bateria
- › Tampa protetora retrátil do apalpador
- › Alimentação através de bateria recarregável
- › Maleta para transporte e armazenagem
- › **Padrão para calibração** na faixa de 3,30µm em Ra
- › Carregador de bateria bivolt 110/220V
- › Manual de instruções em português